





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia calorífica Directa	11.82 kW
Potencia Calorífica Máxima/Mínima	11.52/3.68 kW
Rendimiento (P. Calorífica Nominal)	87.13 %
Superficie calefactable recomendada	90 m²
Capacidad tolva	15 Kg
Autonomía	20/6 h
Dimensiones	91x102x23 cm
Peso	98 Kg
Nivel Sonoro (P.min/P.max)	25/45 dB
Consumo eléctrico	0.162/0.349 kW
Consumo eléctrico en modo espera	0.004 kW
Consumo pellet/hora(P.min/P.max)	0.75/2.35 Kg/h
Coste/hora (P.min/P. máx)	17/54 Cts/h
Eficiencia Energética	123.34 ηs
Clase energética	A+

CARACTERÍSTICAS INCLUÍDAS

- \cdot Salida de humos 80mm; trasera e izquierda
- · Quemador de fundición
- · Cámara de combustión revestida en vermiculita de alta densidad
- · Intercambiador de calor tubular de acero
- \cdot Sistemas de seguridad; termostatos de seguridad en salida de humos, tolva y sinfín y presostato.
- · Programación semanal. Encendido y apagado automático
- · Autolimpieza de quemador controlada electrónicamente
- · Sistema de cristal limpio
- · Cristal SCHOTT ROBAX 4mm


OTRAS CARACTERÍSTICAS

- · Mando Radio Control con pantalla táctil y termostato incorporado
- · Cristal serigrafiado
- $\cdot \operatorname{Super} \operatorname{Slim}$
- $\cdot \, \mathsf{Embellecedor} \, \mathsf{acero} \, \mathsf{inox}$



EAN: 8436539841227	EAN: 8436539842354
EAN: 8436539842361	EAN: 8436539842347

SALIDAS DE HUMOS



Humos Una salida de humos 80mm. Posibilidad de expulsar el humo por la salida posterior o lateral izquierda.

PLANOS

